



Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8  
Weight 2.37 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8  
Peso 2,37 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version\* / Versione VLL\*



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	2480	7,0	1463	2310	6,2	1363	0
5	2260	7,5	1333	2080	6,5	1227	0,2
10	1970	7,7	1162	1840	6,9	1086	0,4
15	1510	7,7	891	1550	7,2	915	0,6
20	1000	7,9	590	1180	7,4	696	0,8
25	780	8,3	460	850	7,6	502	1
30	600	8,5	354	570	7,7	336	1,2
35	410	8,7	242	320	8,0	189	1,4
40	270	9,0	159	200	8,2	118	1,6
45	0	9,9	0	0	8,9	0	1,8

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

- ✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard
- ✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.